

Rectifieuse pour extérieur  
TACCHELLA  
612 UN  
Machine d'occasion

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hauteur de pointes.....                                      | 120 mm            |
| Distance entre - pointes.....                                | 600 mm            |
| <b>Meule:</b>  |                   |
| Diamètre.....  | 350 mm            |
| Largeur.....   | 70 mm             |
| Tours de la meule.....                                       | 1640/1900 t/min   |
| <b>Poupée porte-pièces:</b>                                  |                   |
| Tours:   |                   |
| Nombre.....  | 10 Degrés         |
| Réglable en continu: de - à.....                             | 55-425 t/min.     |
| <b>Table:</b>  |                   |
| Orientation de la table: +/-.....                            | 10 Degrés         |
| <b>Moteur: tension.....</b>                                  |                   |
| Puissance moteur de la meule.....                            | 380 Volts         |
| Puissance moteur de la meule.....                            | CV                |
| Poupée porte-pièce.....                                      | 4 KW              |
| Poupée porte-pièce.....                                      | CV                |
| Poupée porte-pièce.....                                      | 0.40 KW           |
| Encombrement de la machine: largeur x profondeur x hauteur.. | 2200x2000x1800 mm |
| Poids de la machine.....                                     | 2400 kg           |
| <b>Accessoires et équipements:</b>                           |                   |
| -----  |                   |
| Appareil à redresser la meule sur contre-poupée.             |                   |
| Flasques porte-meules: Nombre.....                           |                   |
| Arbre équilibré pour la meule.                               |                   |
| Refrigeration avec filtration par papier.                    |                   |
| Données et spécifications techniques sans engagement.        |                   |