

Rectifieuse interieur à controle CNC
MORARA
INTERMATIC 700 CNC E24
Machine d'occasion

LA MACHINE SERA CONTROLÉE DANS NOTRE ATELIER DE RÉVISION
AVANT D'ÊTRE LIVRÉE A L'ACHETEUR

Numéro de machine.....	2926
Année de fabrication.....	1987
Avec:	
Appareil à rectifier en front.	
Avec control numerique CNC: marque.....	MARPOSS
Modèle.....	E24
CAPACITÉ DE RECTIFICATION:	
Diamètre de rectification interne du mandrin par commande a courroies:.....	
de - à.....	10-200 mm
Diamètre de rectifiage intérieur avec une broche a moteur:	
Diamètre minimum.....	5 mm
Distance max: Plateau de la broche porte pièces, et support porte broche à rectifier.....	mm
Profondeur de rectification.....	150 mm
POUPPÉ PORTE PIÈCES:	
Hauteur de pointes.....	210 mm
Diamètre max de la pièce.....	320 mm
Tours de la broche:	
Réglable en continu: de - à.....	1-600 t/min.
Cône de la broche CM.....	5
Oscillation horizontale maximum.....	30 Degrés
Course transversale de la table porte pièce.....	250 mm
TABLE:	
Déplacement de table de rectification:	
Minimum - maximum.....	1-506 mm
Vitesses de la table:	
de - à.....	0-8 m/min.
Inclinaison de la table.....	9 degrés
APPAREIL A RECTIFIER EN FRONT:	
Avec.meule tangentielle.	
Dimensions de la meule: diamètre x largeur.....	250x25 mm
Diamètre de rectification: max.....	320 mm
Longuer max. de rectification.....	150 mm
Moteur: tension.....	400 Volts
Moteur pour la broche intérieur.....	5.5 KW
Encombrement de la machine: largeur x profondeur x hauteur..	4000x2500x2400 mm
Poids de la machine.....	6500 kg
Accessoires et équipements:	

Rectifieuse interieur à controle CNC
MORARA
INTERMATIC 700 CNC E24
Machine d'occasion

Broche de rectification intérieur:

Diamètre.....	100 mm
Vitesse de rotation jusqu'à.....	20000 t/min
Lunette à 3 pointes: Diamètre.....	15-150 mm
Mandrin 3 mors: Diamètre.....	225 mm
Appareil à redresser la meule sur la table.	
Dispositif d'arrosage.	
Instruction de service en italien.	

Données et spécifications techniques sans engagement.