

**Revisione assistenza e commercio**

**macchine utensili**

[ncf@ncfsrl.it](mailto:ncf@ncfsrl.it)

[www.ncfsrl.it](http://www.ncfsrl.it)



**N. INVENTARIO 781**

**MACCHINA  
MARCA  
MODELLO**

**RETTIFICATRICE PER ESTERNI  
GIORIA  
RU/S 3500**

Esecuzione:

-Idraulico.

Altezza punta 300 mm

Passaggio massimo: Diametro 595 mm

Diametro di rettificazione: max 500 mm

Distanza tra le punte 3500 mm

Mola:

-Diametro x Larghezza x Diametro foro 760x100x305 mm

Giri della mola:

-da - fino 20/45 m/sec.

-Giri max 1700 g/min.

-Inclinabile: + - 45 gradi

-Portata ammessa fra le punte 2500 Kg

-Portata ammessa senza contropunta e con la piattaforma 650 Kg

Slitta trasversale:

-Spostamento con la manovella lento/rapido 400+60 mm

-Rapidi 700 mm/min

-Velocità di avanzamento 0,1/2,8 mm/min

-Incremento minimo nel diametro 1 my

Testa porta pezzo:

-Gamma di giri: regolabili in continuo: da - fino 5-450 G/min

-Girevole -10/+90 gradi

-Cono mandrino CM 6

Contropunta:

-Corsa canotto 60 mm

-Cono contropunta 6 CM

Tavola:

-Corsa longitudinale 3780 mm

-Inclinazione massima della tavola: +/- 6 Gradi

-Velocità della tavola, variabile 5000 mm/min

# **N.C.F. S.R.L.**

**Revisione assistenza e commercio  
macchine utensili**

[ncf@ncfsrl.it](mailto:ncf@ncfsrl.it)

[www.ncfsrl.it](http://www.ncfsrl.it)

Motore: tensione	400 Volt
-Motore del mandrino porta mola	20,6 CV

Ingombro della macchina: lunghezza x larghezza x altezza	1060x315x250 cm
Peso della macchina ca	20000 kg

Accessori e equipaggiamento:

Visualizzatore:

-Marca	Heidenhain
-Numero assi	X+Z

Controllo di misura:

-Marca	Marposs
--------	---------

Lunette a due punti: numero	5
-----------------------------	---

Diamantatore mola nella contropunta.

Apparecchio per radrizzare.

Flange portamola: Numero	3
--------------------------	---

Refrigerazione: depuratore con filtro a carta.

I dati e le specifiche tecniche non sono impegnativi.