

Rectificadora de interiores
VOUMARD
3A
Máquina usada

Cabezal porta piezas:
Ejecución especial.

Número de matrícula..... 031952
Año de fabricación..... ca. 1970

Máquina de ciclo automático y semiautomático combinada.
Utilización: Rectificación de pequeñas, medianas y grande
series en agujeros ciegos o pasantes, lisos o con ranuras.
Medida diferencial indirecta a través del diamantador.

Diámetro de rectificado interno:

desde.....	3 mm
Hasta.....	80 mm
Longitud de rectificado.....	80 mm
Altura de puntos.....	200 mm
Diámetro máximo admitido en la cofia de protección.....	240 mm
Diámetro máximo de la pieza.....	300 mm
Revoluciones cabezal porta-pieza:	
Número.....	5
desde.....	350 r/min.
hasta.....	1220 r.p.m.
Giro máximo del cabezal porta-pieza.....	120 Grados
Agujero husillo.....	25 mm
Recorrido de rectificado de la mesa:	
Máximo.....	300 mm
Velocidades de desplazamiento de la mesa:	
Con regulación continua.	
desde.....	0,1 m/min.
hasta.....	10 m/min
Motor.....	380 Volt
Motor del cabezal.....	1.0 HP
Peso.....	2500 Kg

Accesorios y equipamiento:

Husillos para rectificar interiores: Número..... 1
Revoluciones husillo..... 28000 r.p.m.
Dispositivo de diamantado.
Sistema de refrigeración con filtro de papel.

Datos y especificaciones técnicos sin garantía.