

Rectificadora de interiores
VOUMARD
6A
Máquina usada

LA MAQUINA VIEN CONTROLADA EN EL NUESTRO TALLER DE
REVISIONES ANTE DE ENTREGARLA AL COMPRADOR

Número de matrícula.....	060374
Diámetro de rectificado interno:	
desde.....	25 mm
Hasta.....	300 mm
Longitud de rectificado.....	250 mm
Altura de puntos.....	300 mm
Diámetro máximo admitido en la cofia de protección.....	500 mm
Longitud máxima de la pieza con luneta.....	600 mm
Revoluciones cabezal porta-pieza:	
Número.....	6
desde.....	45 r/min.
hasta.....	450 r.p.m.
Inclinable.....	30
Agujero husillo.....	70 mm
Recorrido de rectificado de la mesa:	
Mínimo.....	3
Máximo.....	600/900 mm
Velocidades de desplazamiento de la mesa:	
Con regulación continua.	
desde.....	0,0 m/min.
hasta.....	10 m/min
Motor.....	380 Volt
Potencia.....	11 KW
Peso.....	4500 Kg

Accesorios y equipamiento:

Husillo para rectificar los interiores:	
Revoluciones hasta.....	3000-18000 rpm
Aparato de refrentar con muela de vaso.	
Plataforma de 4 garras.	
Dispositivo de diamantado.	
Dispositivo refrigerante.	

Datos y especificaciones técnicos sin garantía.