

Innenschleifmaschine
VOUMARD
6AP.
Revidierte Maschine

Maschinennummer.....	6062
Kombinierte voll- und halbautomatische Maschine. Für Dm. Schleifen von kleinen, mittleren u. grossen Serien, von durchgehenden- oder Sacklöchern. glatten o. gerillt. Bohrungen. Indirekte Differentialmessung durch den Abziehdiamanten.	
Innenschleifdurchmesser mit riemenangetriebener Spindel:	
Von - bis.....	25-380 mm
Schleiftiefe.....	250 mm
Spitzenhöhe.....	300 mm
Durchlass der Schutzhaube.....	350/500 mm
Max. Werkstückdurchmesser.....	500 mm
Werkstückspindeldrehzahlen:	
Anzahl.....	6
Von - bis.....	45-450 U/min.
Grösste Schwenkung.....	40 Grad
Max. Querverschiebeweg des Tisches oder Spindel.....	160 mm
Max. Abhebeweg.....	70 mm
Schleiftischhub:	
Min.- Max.....	3-600 mm
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos: Von - bis.....	0-10 m/Min
Motor.....	380 Volt
Antrieb für Innenschleifspindeln.....	7,3 KW
Maschinenmasse: Länge x Breite x Höhe.....	2950x1700x2000 mm
Gewicht.....	4600 Kg
Zubehör und Ausrüstung:	

Planschleifeinrichtung mit Topfscheibe.	
Hochfrequenz-Spindel.....	
Durchmesser.....	120 mm
Drehzahl bis.....	ca. 20000 U/min.
Abrichtvorrichtung.	
Hydraulische Ausführung.	

Die technischen Daten und Angaben sind unverbindlich.