

macchine utensili

ncf@ncfsrl.it
www.ncfsrl.it

N° INVENTARIO 761



MACCHINA
MARCA
TIPO

RETTIFICATRICE PER INTERNI
VOUMARD
6 AP

Numero di matricola

6062

Macchina a ciclo automatico e semiautomatico combinata.

**Impiego: rettificature di piccole, medie e grandi serie di
fori ciechi o passanti, lisci o scanalati.**

Misura differenziale indiretta attraverso il diamantatore.

Diametro rettificabile con mandrino interno a cinghie:

da – fino

25 – 380 mm

Profondità di rettificazione

250 mm

Altezza delle punte

300 mm

Passaggio del riparo

350/500 mm

Diametro massimo del pezzo con riparo montato

500 mm

Giri testa porta pezzo:

numero

6

da – fino

45 - 450 g/min.

Orientazione massima della testa porta pezzo

40 gradi

Spostamento trasversale max. della tavola o del mandrino

160 mm

Stacco massimo della mola

70 mm

Corsa di rettificazione della tavola:

Minimo – massimo

3-600 mm

Velocità di spostamento della tavola:

Regolazione variabile in continuo da-fino

0-10 m/min.

Motore: tensione

380 volt

Motore per mandrino per interni

7,3 KW

macchine utensili

ncf@ncfsrl.it
www.ncfsrl.it

Dimensioni:

Larghezza	2950 mm.
Profondità	1700 mm.
Altezza	2000 mm.
Peso	4600 kg.

Accessori e equipaggiamento:

Apparecchio a sfacciare con mola a tazza

Mandrino ad alta frequenza diametro 120 mm - ca. 20.000 giri/min.

Dispositivo ravvivamola

Esecuzione idraulica