

Rectifieuse pour intérieurs
VOUMARD
6AP.
Machine révisée

Numéro de machine.....	6062
Machine à cycle automatique et semi-automatique combinés. Emploi: Rectification en petite, moyennes et grandes séries d'alésages borgnes ou traversants, lisses ou cannelés. Calibrage différentiel indirect par le diamant de dressage.	
Diamètre de rectification interne du mandrin par commande à courroies:.....	25-380 mm
de - à.....	250 mm
Profondeur de rectification.....	300 mm
Hauteur de pointes.....	350/500 mm
Diamètre de passage dans protection d'arrosage.....	500 mm
Diamètre max de la pièce.....	
Vitesses de rotation de la broche porte pièces:	
Nombre.....	6
de - à.....	45-450 t/min
Oscillation horizontale maximum.....	40 Degrés
Course transversale de la table porte pièce.....	160 mm
Dégagement radial max.....	70 mm
Déplacement de table de rectification:	
Minimum - maximum.....	3-600 mm
Vitesses de la table:	
Réglable en continu: de - à.....	0-10 m/min
Moteur: tension.....	
	380 Volts
Moteur pour la broche intérieur.....	7,3 KW
Encombrement de la machine: longueur x largeur x hauteur....	2950x1700x2000 mm
Poids.....	4600 Kg
Accessoires et équipements:	

Dispositif à rect. la surface avec meule de front.	
Broche à haute fréquence.....	
Diamètre.....	120 mm
Vitesse de rotation jusqu'à.....	ca. 20000 t/min
Dressage de la meule.	
Exécution hydraulique.	
Données et spécifications techniques sans engagement.	