

Rectifieuse pour extérieurs et intérieurs
 KELLENBERGER
 1000UR
 Machine d'occasion

Données principales de la machine:

Hauteur de pointes.....	125 mm
Distance entre - pointes.....	1000 mm
POUPÉE PORTE MEULE:	
Meule:	
Diamètre.....	400 mm
Largeur.....	50 mm
Alésage.....	127 mm
Tours de la meule:	
Nombre.....	3
de - à.....	1500-1700 t/min
Tournable.....	270 degrés
Poupée porte-pièces:	
Tournable.....	360 degrés
Tours:	
Réglable en continu: de - à.....	10-400 t/min.
Alésage broche.....	40 mm
Cône de la broche CM.....	5
Contre-poupée:	
Cône contre-poupée.....	3 CM
Table:	
Course de la table.....	1100 mm
Inclinaison max. de de la table.....	+/-8 degrés
Vitesses de la table:	
Réglable en continu: de - à.....	20-6000 mm/min
Moteurs:	
Volts.....	380
Puissance moteur de la meule.....	3.0 KW
Puissance moteur de la poupée porte-pièce.....	1.0 KW
Encombrement de la machine: largeur x profondeur x hauteur..	2900x1700x1500 mm
Poids de la machine.....	2700 kg
Accessoires et équipements:	

Appareil à rectifier intérieur:	
Nombres de broche pour rectifier les intérieur.....	1
Vitesse de rotation jusqu'à.....	18000 t/min
Flasques porte-meules: Nombre.....	1
Lunette à 3 points: Nombre.....	1
Lunette à trainer avec 2 mors: Nombre.....	1
Dispositif d'arrosage.	

Données et spécifications techniques sans engagement.