

Rectificadora universal
TACHELLA
1018 UA
Máquina usada

Altura de puntos.....	180 mm
Distancia entre puntos.....	1000 mm
Muela:	
Diámetro.....	400 mm
Ancho.....	80 mm
Agujero.....	127 mm
Revoluciones de la muela.....	1275-1450 r/min
Cabezal porta piezas:	
Revoluciones:	
Con regulación continua: desde - hasta.....	35-580 r/min.
Giratoria.....	0-:-90 grades
Agujero husillo.....	45 mm
Cono husillo CM.....	4
Contrapunto:	
Cono del contrapunto.....	3 Morse
Mesa:	
Inclinación máxima de la mesa: + -.....	9 Grados
Velocidades de desplazamiento de la mesa:	
Con regulación continua: desde - hasta.....	0.1-:-5 m/min
Motor.....	380 Volt
Potencia motor para la muela.....	4.0 KW
Motor cabezal porta-pieza.....	0.75 KW
Dimensiones de la máquina: largo x profundo x alto.....	2800x1700x1800 mm
Peso de la máquina.....	4000 Kg
Accesorios y equipamiento:	
Dispositivo para rectificar los interiores:	
Husillos para rectificar interiores: Número.....	1
Revoluciones.....	20000 rpm
Plato porta muela: Número.....	1
Luneta a 2 garras.	
Diamantador de la muela en el contrapunto.	
Datos y especificaciones técnicos sin garantía.	