

Rectificadora para exteriores
TSCHUDIN
HTG 430
Máquina usada

Altura de puntos.....	100 mm
Distancia entre puntos.....	400 mm
Largo de rectificar.....	400 mm
Muela:	
Diámetro.....	450 mm
Ancho.....	60 mm
Agujero.....	203,2 mm
Cabezal porta piezas:	
Revoluciones:	
Con regulación continua:	
desde.....	65 r/min.
hasta.....	500 r.p.m.
Giratoria.....	0-90 grades
Cono husillo CM.....	4
Cono del contrapunto.....	3 M.C
Inclinación máxima de la mesa: + -.....	10 Grados
Velocidades de desplazamiento de la mesa:	
Con regulación continua:	
desde.....	0 m/min.
hasta.....	6 m/min
Motor.....	380 Volt
Potencia motor para la muela.....	5.0 KW
Potencia motor para la muela.....	0.40 KW
Potencia total motores instalados.....	x HP
Dimensiones de la máquina: ancho x profundo x alto.....	2100x1200x1600 mm
Peso de la máquina.....	1800 Kg

Accesorios y equipamiento:

Dispositivo diamantado de la muela con copiador.

Platos porta muelas: Número.....

1

Manual de instrucciones.

Datos y especificaciones técnicos sin garantía.