

Rundschleifmaschine aussen und innen
TACCHELLA
1628 U-MP
Gebrauchtmachine

Technische Daten der Maschine:

Spitzenhöhe.....	180 mm
Spitzenweite.....	1600 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser.....	600 mm
Breite.....	100 mm
Bohrung.....	203 mm
Schleifscheiben-Drehzahlen.....	1460 U/Min
Drehbar.....	+/- 15 Grad
Werkstück-Spindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos: Von - bis.....	20-280 U/Min.
Drehbar.....	0-:-60 Grad
Spindelbohrung.....	70 mm
Spindelkonus MK.....	5
Reitstock:	
Reitstockkonus.....	5 MK
Hydraulische Ausführung.	
Tisch:	
Grösste Schrägstellung des Tisches: +/-.....	5 Grad
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos: Von - bis.....	0.1-:-5 m/Min
Motor.....	380 Volt
Schleifspindelmotor.....	11.0 KW
Werkstückspindelmotor.....	4 KW
Maschinenmasse: Länge x Tiefe x Höhe.....	5500x2100x1800 mm
Gewicht der Maschine.....	7000 Kg
Zubehör und Ausrüstung:	

Abrichtgerät am Reitstock.	
Innenschleifeinrichtung:	
Klappbar Hydraulisch.	
Innenschleifspindel:	
Anzahl.....	2
Drehzahlenbereich.....	5000/8000 U/Min
Schleifscheibenflansche: Anzahl.....	3
3_Punkt Lünette: Anzahl.....	3
2_Punkt-Lünette: Anzahl.....	1
Kühlmitteleinrichtung mit Papierfilter und Magnet.	

Die technischen Daten und Angaben sind unverbindlich.