

Rectificadora para exteriores y interiores
TACHELLA
1628 U-MP
Máquina usada

Características técnicas de la máquina:

Altura de puntos.....	180 mm
Distancia entre puntos.....	1600 mm
Muela:	
Diámetro.....	600 mm
Ancho.....	100 mm
Agujero.....	203 mm
Revoluciones de la muela.....	1460 r/min
Giratoria.....	+/- 15 grades
Cabezal porta piezas:	
Revoluciones:	
Con regulación continua: desde - hasta.....	20-280 r/min.
Giratoria.....	0-:-60 grades
Agujero husillo.....	70 mm
Cono husillo CM.....	5
Contrapunto:	
Cono del contrapunto.....	5 Morse
Ejecución hidráulica.	
Mesa:	
Inclinación máxima de la mesa: + -.....	5 Grados
Velocidades de desplazamiento de la mesa:	
Con regulación continua: desde - hasta.....	0.1-:-5 m/min
Motor.....	380 Volt
Potencia motor para la muela.....	11.0 KW
Motor cabezal porta-pieza.....	4 KW
Dimensiones de la máquina: largo x profundo x alto.....	5500x2100x1800 mm
Peso de la máquina.....	7000 Kg
Accesorios y equipamiento:	

Diamantador de la muela en el contrapunto.	
Dispositivo para rectificar los interiores:	
Abatible hydraulicamente.	
Husillo para rectificar los interiores:	
Número.....	2
Revoluciones del husillo.....	5000/8000 rpm
Platos porta muelas: Número.....	3
Luneta a 3 apoyos: Número.....	3
Luneta a 2 garras: Numero.....	1
Sistema de refrigeración con filtro de papel y imán.	
Datos y especificaciones técnicos sin garantía.	