

Rectifieuse pour extérieurs et intérieurs
TACCHIELLA
1628 U-MP
Machine d'occasion

Caractéristiques techniques de la machine:

Hauteur de pointes.....	180 mm
Distance entre - pointes.....	1600 mm
Meule:	
Diamètre.....	600 mm
Largeur.....	100 mm
Alésage.....	203 mm
Tours de la meule.....	1460 t/m
Tournable.....	+/- 15 deg
Poupée porte-pièces:	
Tours:	
Réglable en continu: de - à.....	20-280 t/m
Tournable.....	0-:-60 deg
Alésage broche.....	70 mm
Cône de la broche CM.....	5
Contre-poupée:	
Cône contre-poupée.....	5 CM
Exécution hydraulique.	
Table:	
Orientation de la table: +/-.....	5 Deg.
Vitesses de la table:	
Réglable en continu: de - à.....	0.1-:-5 m/m.
Moteur: tension.....	380 Vol
Puissance moteur de la meule.....	11.0 KW
Poupée porte-pièce.....	4 KW
Encombrement de la machine: longueur x profondeur x hauteur.	5500x2100x1800 mm
Poids de la machine.....	7000 kg
Accessoires et équipements:	

Appareil à redresser la meule sur contre-poupée.	
Dispositif à rectifier intérieur:	
Rebattable hydraulique.	
Broche de rectification intérieur:	
Nombre.....	2
Tours de la broche.....	5000/8000 t/mi
Flasques porte meules: Nombre.....	3
Lunette a 3 pointes: Nombre.....	3
Lunette à 2 mors. N°.....	1
Filtration par papier et rouleau magnétique.	

Données et spécifications techniques sans engagement.