

Planeuse
ROSA
L.Silver 16.8
Machine revisée totalment

| | |
|--|-------------------|
| Surface de la table: longueur x largeur..... | 1700x550 mm |
| Longueur de réctification..... | 1850 mm |
| Largeur de réctification..... | 830 mm |
| Hauteur de réctification..... | 700 mm |
| Table: | |
| Course longitudinale..... | 2000 mm |
| Course transversale..... | 750 mm |
| Vitesses de la table: | |
| de - à..... | 1/ 40 m/min. |
| Avances transversales: de - à..... | 0-40 mm/min |
| Avances transversales : de - à..... | 0-40 mm |
| Portée admis sur la table..... | 2700 kg |
| Dimensions de la meule: diamètre x largeur x alésage..... | 450x 80x203 mm |
| Tours de la meule..... | 1450 t/min |
| Moteur: tension..... | 400 Volts |
| Puissance du moteur de la broche porte meule..... | 20 CV |
| Encombrement de la machine: largeur x profondeur x hauteur.. | 6700x2420x3000 mm |
| Poids de la machine..... | 11200 kg |

Accessoires et équipements:

Table magnétique:

| | |
|---|------------|
| Nombre..... | 2 |
| Neufs. | |
| Longeur x largeur..... | 800x500 mm |
| Flasques porte meules: Nombre..... | 1 |
| Refrigeration avec filtration par papier. | |
| Instruction de service. | |

Données et spécifications techniques sans engagement.