

Rectificadora universal
 KELLENBERGER
 600U
 Maquina recondicionada totalmente

Número de matrícula.....	32.466.2889
Año de fabricación.....	1986
Ejecución.	
Hidráulico/a.	
Para rectificar los exteriores.	
Para rectificar frontal.	
Para rectificar los interiores.	
Para rectificar en plano.	
Para afilar las herramientas.	
Altura de puntos.....	125 mm
Distancia entre puntos.....	600 mm
Muela:	
Diámetro x Ancho x Diámetro agujero.....	400x50x127 mm
Muela para rectificar plano:	
Diámetro x ancho.....	225x20 mm
Revoluciones de la muela:	
Número.....	3
desde - hasta.....	1500-2200 r.p.m.
Cabezal puerta muela giratorio.....	270 Grados
Desplazamiento vertical del cabezal de la muela (alt.puntos)	125-350 mm
Carro :transversal.....	
Desplazamiento manual, lento/rápido.....	245 mm/giro
Desplazamiento rápido hidráulico de aproximación y retroceso	40 mm
Aproximación hidráulico en el diámetro.....	0,95 mm
Velocidad de aproximación para crushing.....	0,25-25 my mm/se
Cabezal porta piezas:	
Gama de revoluciones: continuo: desde - hasta.....	5-500 RPM
Giratoria.....	360 grades
Agujero husillo.....	40 mm
Cono husillo CM.....	5
Cono del contrapunto.....	3 M.C
Mesa:	
Superficie de la mesa: largo x ancho.....	1220x150 mm
Desplazamiento en longitud.....	650 mm
Inclinación máxima de la mesa: + -.....	10 Grados
Velocidades de la mesa, sin escalones hidráulica.....	0,02-6 m/min
Motor.....	380 Volt
Potencia motor para la muela.....	3 KW
Potencia motor cabeza porta pieza.....	1.0 KW
Dimensiones de la máquina: ancho x profundo x alto.....	2200x1700x1500 mm
Peso de la máquina.....	2700 Kg
Accesorios y equipamiento:	

Husillos para rectificar interiores: Número.....	1

634 Datos técnicos

-2 -

Rectificadora universal

KELLENBERGER

600U

Maquina recondicionada totalmente

Plato porta muela para rectificar exteriores: Número.....

1

Aparato a reavivar en diamante.

Luneta móvil.

Sistema de refrigeración con filtro de papel.

Datos y especificaciones técnicos sin garantía.