

macchine utensili

ncf@ncfsrl.it

www.ncfsrl.it

N° INVENTARIO 650

MACCHINA

MODELLO

TIPO

ANNO di COSTRUZIONE

Controllo CNC:



RETTIFICATRICE UNIVERSALE

N.C.F. -TACHELLA-

CE 1023 CNC

2025

FANUC Serie 180-T

Testa porta mola sinistra e a destra

Distanza fra le punte

1000 mm

Altezza punte

230 mm

Testa a rettificare:

inclinabile

+5/-180 gradi

automatica

Mola sinistra

diametro

450 mm

fascia

100 mm

foro

203 mm

Mola destra

diametro

300 mm

fascia

60 mm

foro

127 mm

velocita' della mola

22/33 m/min

Testa porta pezzo:

girevole

0-90 gradi

Foro mandrino

36/45 mm

Cono mandrino

5 cm

Giri variabili : da-fino

10-800 g/min

Momento di coppia

46 Nm

Portata della testa a sbalzo

max. 100 kg

Per una lunghezza dell'attacco mandrino di

100 mm

N.C.F. S.R.L.

macchine utensili

ncf@ncfsrl.it

www.ncfsrl.it

Contropunta:

Attacco del cono

4 cm

Canotto: corsa

70 mm

Tavola:

Inclinazione massima della tavola: +/-

7 gradi

Velocita' della tavola:

Regolazione variabile in continuo: da- fino

0.1-5 m/min

Motore: tensione

400 Volt

Motore del mandrino porta mola

7.5 KW

Motore del mandrino per rettificare gli interni

2.2 KW

Ingombro della macchina:

larghezza x profondita' x altezza

4000x2300x1800 mm

Peso della macchina

6500 kg.

Accessori e equipaggiamento:

Asse B controllato (rotazione testa porta mola)

MARPOSS P5

Bilanciatore elettronico per equilibrare la mola:

BALANCE SYSTEMS VM 24

Apparecchio di misuratore elettronico:

MARPOSS P5

Diamantatore della mola sopra la tavola

Flange porta mola: numero

2

Lunette a due punti: numero