

Centre de tournage-fraisage et rectifiage
 CARNAGHI
 AFT 16 TM/ SH
 Machine révisée totalment

Numéro de machine.....	96465
Année de fabrication.....	1995
Contrôle CNC: Fabrication.....	SINUMERIK
Modèle.....	840 C
Caractéristiques techniques de la machine:	
Plateau: Diamètre.....	1000 mm
Nombre de mors.....	4
Diamètre de tournage.....	355-1600 mm
Diamètre max. de passage.....	1650 mm
Alésage de centrage: Diamètre.....	100 mm
Hauteur de tournage.....	1100 mm
Portée de la table.....	3000 Kg
Gamme de rotations: réglable en continu: de - à.....	5-800 T/min
Puissance du moteur.....	60 KW
Capacité de travail:	
Axe X déplacement longitudinal.....	-1010/+1010 mm
Axe Z course verticale.....	1250 mm
Axe C: Table tournante.....	360 degrés
Course coulisse verticale.....	600 mm
Coulant:	
Encombrement: largeur x profondeur.....	250x300 mm
Section de l'outil.....	40x40 mm
Raccordement d'outil.....	KM63
Puissance moteur.....	31 KW
Fraisage:	
Tour de la tête à fraiser: variable de - à.....	10-3000 T/min
Raccordement d'outil.....	KM63
Moment de torsion max.....	1000 Nm
Puissance max.....	31 KW
Avances:	
Axe X.....	0.1-3000 mm/min
Axe Z.....	0.1-3000 mm/min
Axe C.....	0.01-4.0 t/min
Traverse.....	480 mm/min
Rapides:	
Axe X déplacement longitudinal.....	10000 mm/Min
Axe Z course verticale.....	10000 mm/Min
Axe C.....	4.0 t/min
Magasin porte outils:	
Nombres de porte-outils.....	1
	40

Centre de tournage-fraisage et rectifiage
CARNAGHI
AFT 16 TM/ SH
Machine révisée totalment

Magasin porte outils:

2

Pour:

Têtes à fraiser et têtes à rectifier.

Tension.....	400 Volt
Puissance totale moteurs.....	196 KW
Engorgement de la machine installée:	
Largeur x profondeur x hauteur.....	12500x7200x6755 mm
Poids de la machine.....	35000 kg

Accessoires et équipements:

-----.

Convoyeur à copeaux:

Refrigeration avec filtration par papier.

Nombreux autres accessoires.

Données et spécifications techniques sans engagement.