

Rectificadora de interiores  
PARAGON  
RIG-150  
Máquina usada

LA MAQUINA VIEN CONTROLADA EN EL NUESTRO TALLER DE  
REVISIONES ANTE DE ENTREGARLA AL COMPRADOR

Número de matrícula..... 1150-279  
Año de fabricación..... 2002

#### INFORMACION TECNICAS:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Diámetro de rectificado interno:<br>desde - hasta.....                                   | 6-150 mm          |
| Longitud de rectificado hasta.....   | 150 mm            |
| Cabezal porta piezas:<br>Con la cofia de protección.....                                 | 320 mm            |
| Sin la cofia de protección.....  | 520 mm            |
| Revoluciones cabezal porta-pieza: variable desde-hasta....                               | 50-720 rpm        |
| Giro máximo del cabezal porta-pieza.....   | +/- 30-15 Grados  |
| Mesa:<br>Recorrido máximo da la mesa.....  | 540 mm            |
| Velocidades de desplazamiento de la mesa:<br>Con regulación continua: desde - hasta..... | 0-7.2 m/min       |
| Cabezal porta muela por interiores:<br>Reglaje transversal.....                          | 100 mm            |
| Aproximación:<br>Con regulación continua.  |                   |
| Motor.....   | 400 Volt          |
| Motor cabezal porta-pieza.....   | 0.5 HP            |
| Motor hidráulico.....  | 2.0 HP            |
| Motor para el husillo de interiores.....   | 2.0 HP            |
| Dimensiones de la máquina: ancho x profundo x alto.....                                  | 2600x1430x1400 mm |
| Peso de la máquina, ca.....  | 2600 Kg           |
| Accesorios y equipamiento:<br>-----.   |                   |
| Husillo de alta frecuencia.....  |                   |
| Husillo para rectificar los interiores:<br>Diámetro.....                                 | 100 mm            |
| Revoluciones hasta.....  | 70.000 rpm        |
| Aparato de refrentar con muela de vaso.  |                   |
| Datos y especificaciones técnicos sin garantía.  |                   |