

Rectificadora de interiores  
 RASTELLI  
 RF 5  
 Máquina usada

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Número de matrícula.....                               | 1112-2       |
| Con aparato a refrentar.                               |              |
| INFORMACION TECNICAS:                                  |              |
| Longitud de rectificado.....                           | 200 mm       |
| Diámetro de rectificado interno: Hasta.....            | ca. 200 mm   |
| Cabezal porta piezas:                                  |              |
| Altura puntos.....                                     | 165 mm       |
| Cono interior husillo.....                             | MK4          |
| Revoluciones cabezal porta-pieza: desde-hasta.....     | 50-490 rpm   |
| Giratoria.....                                         | 0-90 grades  |
| Mesa:                                                  |              |
| Velocidades de desplazamiento de la mesa:              |              |
| Con regulación continua: desde - hasta.....            | 0-6 m/min    |
| Inclinación máxima de la mesa: + -.....                | 4/9 Grados   |
| Motor.....                                             | 380 Volt     |
| Motor cabezal porta-pieza.....                         | 0.60 KW      |
| Motor para el husillo de interiores.....               | 2 KW         |
| Peso de la máquina, ca.....                            | 2000 Kg      |
| Accesorios y equipamiento:                             |              |
| -----                                                  |              |
| Husillo para rectificar los interiores, utilizado:     |              |
| Dispositivo a refrentar.                               |              |
| Dimensión de la muela: Diámetro x ancho x agujero..... | 200x20x50 mm |
| Luneta a 3 apoyos.                                     |              |
| Datos y especificaciones técnicos sin garantía.        |              |