

Rectificadora de interiores  
VOUMARD  
3A  
Máquina usada

LA MAQUINA SE VENDE EN EL ESTADO QUE SE ENQUENTRA SIN  
GARANCIA.

Cabezal porta piezas:  
Ejecución especial.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Número de matrícula..... | 032821 |
| Año de fabricación.....  | 1976   |

Máquina de ciclo automático y semiautomático combinada.  
Utilización: Rectificación de, pequeñas, medianas y grande  
series en agujeros ciegos o pasantes, lisos o con ranuras.  
Medida diferencial indirecta a través del diamantador.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Diámetro de rectificado interno:                        |             |
| desde.....                                              | 3 mm        |
| Hasta.....                                              | 80 mm       |
| Longitud de rectificado.....                            | 80 mm       |
| Altura de puntos.....                                   | 200 mm      |
| Diámetro máximo admitido en la cofia de protección..... | 240 mm      |
| Diámetro máximo de la pieza.....                        | 300 mm      |
| Revoluciones cabezal porta-pieza:                       |             |
| Número.....                                             | 5           |
| desde.....                                              | 350 r/min.  |
| hasta.....                                              | 1220 r.p.m. |
| Giro máximo del cabezal porta-pieza.....                | 120 Grados  |
| Agujero husillo.....                                    | 25 mm       |
| Recorrido de rectificado de la mesa:                    |             |
| Máximo.....                                             | 300 mm      |
| Velocidades de desplazamiento de la mesa:               |             |
| Con regulación continua.                                |             |
| desde.....                                              | 0,1 m/min.  |
| hasta.....                                              | 10 m/min    |
| Motor.....                                              | 380 Volt    |
| Motor del cabezal.....                                  | 1.0 HP      |
| Peso.....                                               | 2500 Kg     |

Accesorios y equipamiento:

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Husillos para rectificar interiores: Número..... | 1 |
| Dispositivo de diamantado.                       |   |

Datos y especificaciones técnicos sin garantía.