

Rectifieuse pour intérieurs
VOUMARD
3A
Machine d'occasion

LA MACHINE SERA VENDUE VUE ET APPÉCÉE, DAN SON ÉTAT ACTUEL.

Poupée porte-pièces:
Exécution spécial.

Numéro de machine..... 032821
Année de fabrication..... 1976

Machine à cycle automatique et semi-automatique combinés.
Emploi: Rectification en petite, moyennes et grandes séries
d'alésages borgnes ou traversants, lisses ou cannelés.
Calibrage différentiel indirect par le diamant de dressage.

Diamètre de rectifiage intérieur:
de..... 3 mm
Jusqu'à..... 80 mm
Profondeur de rectification..... 80 mm
Hauteur de pointes..... 200 mm
Diamètre de passage dans protection d'arrosage..... 240 mm
Diamètre max de la pièce..... 300 mm
Vitesses de rotation de la broche porte pièces:
Nombre..... 5
de..... 350 t/min
à..... 1220 t/min
Oscillation horizontale maximum..... 120 Degrés
Alésage broche..... 25 mm
Déplacement de table de rectification:
Max..... 300 mm
Vitesses de la table:
Réglable en continu.
de..... 0,1 m/min.
à..... 10 m/min.
Moteur: tension..... 380 Volts
Moteur de la poupée..... 1.0 CV
Poids..... 2500 Kg

Accessoires et équipements:

Broches de rectification intérieurs: Nombre..... 1
Dressage de la meule.

Données et spécifications techniques sans engagement.