

Rectificadora de interiores
VOUMARD
5A
Máquina usada

Número de matrícula..... 052013
Año de fabricación..... 1977

LA MAQUINA VIEN CONTROLADA EN EL NUESTRO TALLER DE
REVISIONES ANTE DE ENTREGARLA AL COMPRADOR

Máquina de ciclo automático y semiautomático combinada.
Utilización: Rectificación de pequeñas, medianas y grande
series en agujeros ciegos o pasantes, lisos o con ranuras.
Medida diferencial indirecta a través del diamantador.

Diámetro de rectificación con husillo interior a polea:
desde - hasta..... 5-200 mm
Longitud de rectificado..... 250 mm
Altura de puntos..... 180 mm
Diámetro máximo admitido en la cofia de protección..... 300 mm
Longitud máxima de la pieza con luneta..... 1000 mm
Revoluciones cabezal porta-pieza:
Número..... 6
desde..... 125 r/min.
hasta..... 1000 r.p.m.
Giro máximo del cabezal porta-pieza..... 30 Grados
Agujero husillo..... 50 mm
Recorrido de rectificado de la mesa:
Mínimo..... 3
Máximo..... 600 mm
Distancia máxima entre el borde del cabezal.....
Hasta la muela..... 1110 mm
Velocidades de desplazamiento de la mesa:
Con regulación continua.
desde..... 0 m/min.
hasta..... 10 m/min
Motor..... 400 Volt
Motor cabezal porta-pieza..... 2.15 KW
Peso: aprox..... 3800 Kg
Dimensiones: Largo x ancho x alto..... 2700x1500x1850 mm

Accesorios y equipamiento:

Husillo para rectificar los interiores:

Número..... 2
Revoluciones hasta..... 40000 rpm
Varios accesorios.

Datos y especificaciones técnicos sin garantía.