

Rectifieuse pour intérieurs
VOUMARD
5A
Machine d'occasion

Numéro de machine..... 052013
Année de fabrication..... 1977

LA MACHINE SERA CONTROLÉE DANS NOTRE ATELIER DE RÉVISION
AVANT D'ÊTRE LIVRÉE A L'ACHETEUR

Machine à cycle automatique et semi-automatique combinés.
Emploi: Rectification en petite, moyennes et grandes séries
d'alésages borgnes ou traversants, lisses ou cannelés.
Calibrage différentiel indirect par le diamant de dressage.

Diamètre de rectification interne du mandrin par commande à
courroies:.....

de - à..... 5-200 mm

Profondeur de rectification..... 250 mm

Hauteur de pointes..... 180 mm

Diamètre de passage dans protection d'arrosage..... 300 mm

Longueur max de la pièce avec lunette..... 1000 mm

Vitesses de rotation de la broche porte pièces:

* Nombre..... 6

de..... 125 t/min

à..... 1000 t/min

Oscillation horizontale maximum..... 30 Degrés

Alésage broche..... 50 mm

Déplacement de table de rectification:

Min..... 3 mm

Max..... 600 mm

Distance max. entre le nez de la broche porte-pièces.....

Jusqu'à la broche porte-meule..... 1110 mm

Vitesses de la table:

Réglable en continu.

de..... 0 m/min.

à..... 10 m/min.

Moteur: tension..... 400 Volts

Poupée porte-pièce..... 2.15 KW

Poids: environ..... 3800 Kg

Dimensions: Longueur x largeur x hauteur..... 2700x1500x1850 mm

Accessoires et équipements:

Broche de rectification intérieur:

Nombre..... 2

Vitesse de rotation jusqu'à..... 40000 t/min

Accessoires divers.

Données et spécifications techniques sans engagement.