

## **macchine utensili**

**ncf@ncfsrl.it**  
**www.ncfsrl.it**



**N° INVENTARIO 326**  
**MACCHINA**  
**MARCA**  
**TIPO**

**RETTIFICATRICE PER INTERNI**  
**VOUMARD**  
**6 AP**

**Numero di matricola**

**6062**

**Macchina a ciclo automatico e semiautomatico combinata.**

**Impiego: rettificature di piccole, medie e grandi serie di  
fori ciechi o passanti, lisci o scanalati.**

**Misura differenziale indiretta attraverso il diamantatore.**

**Diametro rettificabile con mandrino interno a cinghie:**

**da – fino**

**25 – 380 mm**

**Profondità di rettificazione**

**250 mm**

**Altezza delle punte**

**300 mm**

**Passaggio del riparo**

**350/500 mm**

**Diametro massimo del pezzo**

**500 mm**

**Giri testa porta pezzo:**

**numero**

**6**

**da – fino**

**45 - 450 g/min.**

**Orientazione massima della testa porta pezzo**

**40 gradi**

**Spostamento trasversale max. della tavola o del mandrino**

**160 mm**

**Stacco max. della mola**

**70 mm**

**Corsa di rettificazione della tavola:**

**Minimo – massimo**

**3-600 mm**

**Velocità di spostamento della tavola:**

**Regolazione variabile in continuo da-fino**

**0-10 m/min.**

**Motore: tensione**

**380 volt**

**Motore per mandrino per interni**

**7,3 KW**

### **Dimensioni:**

**Larghezza**

**2950 mm.**

**Profondità**

**1700 mm.**

**Altezza**

**2000 mm.**

**Peso**

**4600 kg.**

---

**macchine utensili**

***ncf@ncfsrl.it***  
***www.ncfsrl.it***

**Accessori e equipaggiamento:**

**Apparecchio per sfacciare con mola a tazza**

**Mandrino ad alta frequenza      diametro 120 mm - 20.000 giri/min.**

**Dispositivo rattivamola**

**Esecuzione idraulica**